

## AMILO Display SL 3260W 26-Zoll-LCD-Widescreen-Display

Ausgabe August 2008

Seiten 2

[www.fujitsu-siemens.de/consumer](http://www.fujitsu-siemens.de/consumer)

Das AMILO Display SL 3260W bietet hervorragende Multimedia- und Büro-Leistung zu einem attraktiven Preis. Brillante Farben, gestochen scharfe Bilder und lebensechte Videodarstellung werden Sie beeindruckern. Das schlanke und attraktive Design des AMILO Displays SL 3260W fügt sich harmonisch in jedes Wohn-Umfeld ein und kann auch Ihr TV-Gerät ersetzen.

### Highlights

- 26-Zoll-Widescreen für High Definition Video bis 1080P mit HDCP-Unterstützung
- Angesagtes schwarzes Design mit einer Oberfläche in „Piano-black“
- Bildwiederholungsraten-Umsetzung
- Themen-Modus für optimiertes Bild
- Integrierte HDMI-Schnittstelle

### Ergonomie

- Flimmer- und verzerrungsfreies Bild
- Exzellente Farbwiedergabe
- Ausgewogene Helligkeitskonstanz
- Exzellenter Kontrast
- Platzsparendes Design

### Technische Highlights

- Wide-Format 26 Zoll / 64,9 cm
- Kontrast 5.000:1 (ACR)
- Helligkeit 300 cd/m<sup>2</sup>
- Schnelle Reaktionszeit 5 ms (typisch)
- Integriertes Netzteil

### Zuverlässigkeit

- Display Lebensdauer-Erweiterung
- Geringer Stromverbrauch
- EPA-Power-Management
- Garantierte Qualität und Stabilität



RESPONSE TIME



ACR CONTRAST



HIGH DEFINITION



HDCP



SPEAKER

<b>Sichtbare Bildschirmdiagonale</b>	
26 Zoll (64,9 cm)	
<b>Auflösung</b>	
Pixel	1.920 x 1.200 1.280 x 768 (erweitert)
<b>Bildgröße</b>	
	550 x 344 mm
<b>Farben</b>	
	16,7 Millionen
<b>Pixel Abstand</b>	
	0,2865 mm
<b>Frequenzen</b>	
Horizontal	30 - 83 kHz
Vertikal	56 - 75 Hz
<b>Helligkeit (typisch)</b>	
	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast</b>	
Advanced Contrast Ratio ACR 5.000:1	
<b>Betrachtungswinkel (CR &gt; 10)</b>	
Horizontal	170°
Vertikal	160°
<b>Reaktionszeit (typisch)</b>	
	5 ms
<b>Plug &amp; Play</b>	
	VESA DDC / CI
<b>Einstellmöglichkeiten</b>	
Menüsprache (16 Sprachen)	
Energiesparmodus	
Eingangssignal-Wahl	
Themen-Modus	
Helligkeitsregelung (Hintergrundbeleuchtung)	
Kontrast, Lautstärke	
Bildlage (horizontal und vertikal), Bildbreite und Phase,	
Farbtemperatur- und individuelle Farbeinstellungen	
Auto-Adjust (separate Taste)	
Rückstellung auf Werkseinstellungen	
<b>OSD-Sprachen</b>	
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Holländisch, Finnisch, Dänisch, Norwegisch, Russisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch und Türkisch	
<b>Neigefuß</b>	
Neigungswinkel	-5° / +15°
<b>Video Eingang</b>	
	1 x HDMI 1 x DVI-D (HDCP- Unterstützung) 1 x D-SUB
<b>Audio</b>	
Audio-Eingang	3,5 mm Stereo- Klinkenbuchse
Audio-Ausgang (Lautsprecher)	2 x 2 W
Audio-Ausgang (Kopfhörer)	3,5 mm Stereo- Klinkenbuchse

<b>Elektrische Anschlusswerte</b>	
Nennspannung	100 - 230 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	
EPA ‚On-Mode‘	34 W
EPA ‚Max‘	< 65 W
EPA ‚Off-Mode‘	< 0,8 W
Schutzklasse	1
<b>Temperatur / Abmessungen / Gewicht</b>	
Umgebungstemperatur (nach IEC721):	
Betrieb (empfohlen)	5°C bis 35°C
Lagerung	-20°C bis 60°C
Abmessungen (mit Fuß, H x B x T)	
	475,5 x 603,7 x 238,7 mm
Gewicht (nur Monitor):	
	8,5 kg
<b>Zuverlässigkeit</b>	
MTBF	70.000 Stunden
Lebensdauer LCD-Backlight	30.000 Stunden
(Helligkeit > 50 % der ursprünglichen Werte)	
<b>Eingehaltene Normen und Standards</b>	
Produktsicherheit	EN60950
Ergonomie	ISO13406-2 (Pixel Fehlerklasse II)
Störstrahlung und -festigkeit	CE-Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie 204/108/EEC (EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/-3)
<b>Umwelt / Ökologie</b>	
	RoHS, IT-Eco-Deklaration, Energy Star (EPA 4.1)
<b>Zubehör</b>	
Netzanschlusskabel (1,8 m)*	Euro-Schuko-Typ CEE7
Datenkabel (1,8 m)*	D-SUB (15 Pin)
Audiokabel (1,8m)*	3,5 mm Stereo-Klinke
* Kabel am Display abnehmbar	
<b>Besondere Eigenschaften</b>	
Standardisierte Befestigungspunkte (gemäß VESA FPMPMI 100 mm), Kensington Lock	
<b>Bestellnummer</b>	S26361-K1285-V181 EAN: 4333643810665 SAP: AMILO LSL 3260W
<b>Garantie</b>	
36 Monate Vor-Ort-Austausch-Service	